

HETEROGENNÍ
KOMPAKTNÍ VINYL

**Accent
Excellence 70
Silver**

CERTIFIKACE & KLASIFIKACE	STANDARDY	Accent Excellence 70 Silver
Typ podlahy	EN 649	Heterogenní kompatní vinyl
Klasifikace	EN 685	Komerční: 34 Průmysl: 43
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDY	Accent Excellence 70 Silver
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	0,70 mm
Povrchová úprava		Top Clean
Celková tloušťka	EN 428	2,0 mm
Celková váha g/m ²	EN 430	2360 g/m ²
Balení	EN 426	role 25 bm x 200 / 300 / 400 cm
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STANDARDY	Accent Excellence 70 Silver
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0,10 %
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl s1 nalepeno na jakýkoliv A2fl nebo A1fl podklad (beton)
Třída otěru	EN 660-2	Třída T: ≤ 2 mm ³
Zbytkový otlak	EN 433	≤ 0,10 mm
Kolečkové židle	EN 425	Bez poškození
Nábytkové nohy	EN 424	Bez poškození
Kroucení vlivem tepla	EN 434	≤ 8 mm
Teplotní prostupnost		ok. 0,02 m ² K/W
Podlahové vytápění	EN 10456	Dostačující
Kročejový útlum	EN ISO 10140-8	ΔLw 10dB
	EN ISO 717-2	
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN 423	Vysoká odolnost
	EN 13893	μ ≥ 0,30
Protiskliznost	DIN 51130	R10
	EN 1815	< 2 kV na betonu
Elektrostatické vlastnosti	EN 1081	> 10 ⁹ Ω
Barevnost		8

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (01/14).



www.tarkett.com