

**Druh podlahy**

ISO 26986

**Vinylová podlahovina**

**Třída použití**

ISO 10874



**Třída**

**23**

**31**

## Popis



**ISO 24346**  
(EN 428)

**2,20 mm**



**ISO 24340**  
(EN 429)

**0,25 mm**



**ISO 24341**  
(EN 426)

**25 m**  
**4+3+2m**



**ISO 23997**  
(EN 430)

**1,590 kg/m<sup>2</sup>**



**EN 660-2**  
Skupina ořeru

**T**



**ISO 4918**  
(EN 425)  
Kolečková židle

**NO**



**EN ISO 717/2**  
Kročejevý útlum

**ca. 16 dB**



**ISO 24343-1**  
(EN 433)  
Statické odsazení

**≤ 0,35 mm**

## Další charakteristiky



**ISO 105/B02**  
Barevná stálost

**≥ 6**



**Protiskluz**  
EN 13893  
DIN 51130

**μ ≥ 0,30**  
**R10**



**Reakce na oheň**  
EN 13501-1  
Report Č. :

položeno na dřevěném podkladu  
Cfl-s1  
RA14-0232



**ISO 23999**  
(EN 434)  
Rozměrová stálost

**≤ 0,40 %**



**Recyklovatelnost**

**NO**



**EN 1815**  
Sklon ke statické elektríně

**≤ 2 kV**



**ISO 10456**  
(EN 12524)  
Teplotní odolnost  
podlahové topení

**0,03 m<sup>2</sup>/kW**



**Chemická  
odolnost**

**OK**



**Essentials 220T**

No. 0004-0019-DoP-2013-04  
<http://www.home.tarkett.com>

Manufactured by: Tarkett Holding  
GmbH - 122, Granastrasse  
54329 Konz, Germany

EN 14041:2004

