

Druh podlahy

ISO 26986

Vinylová podlahovina

Třída použití

ISO 10874



Třída

22

Popis



ISO 24346
(EN 428)

2,60 mm



ISO 24340
(EN 429)

0,20 mm



ISO 24341
(EN 426)

30 m
4+3+2m



ISO 23997
(EN 430)

1,690 kg/m²



EN 660-2
Skupina otěru

T



ISO 4918
(EN 425)
Kolečková židle

NO



EN ISO 717/2
Kročeřový útlum

ca. 19 dB



ISO 24343-1
(EN 433)
Statické odsazení

≤ 0,35 mm

Další charakteristiky



ISO 105/B02
Barevná stálost

≥ 6



Protiskluz
EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,30
R10



Reakce na oheň
EN 13501-1
Report Č. :

položeno na dřevěném podkladu
Cfl-s1
RA14-0232



ISO 23999
(EN 434)
Rozměrová stálost

≤ 0,40 %



Recyklovatelnost

OK



EN 1815
Sklon ke statické elektřině

≤ 2 kV



ISO 10456
(EN 12524)
Teplotní odolnost
podlahové topení

0,04 m²/kW



**Chemická
odolnost**

OK


Essentials 260



No. 0131-0003-DoP-2013-04
<http://www.home.tarkett.com>

Manufactured by: Tarkett GDL SA
2, Op der Sang
L-9979 Lentzweiler - Luxembourg

EN 14041:2004



100 %
Recyclable



*TVOC AT 28 DAYS

