

TECHNICKÝ LIST

Exclusive 200 Vinylová kolekce 2014

Leden 2014

Typ podlahy

ISO 10582

Vinylová podlaha

Třída zátěže

ISO 10874



23



32



41

Třída

Popis



ISO 24346
(EN 428)

2,00 mm



ISO 24340
(EN 429)

0,40 mm



ISO 24341
(EN 426)

25 m
4+3+2m



ISO 23997
(EN 430)

2,150 kg/m²



EN 660-2
Třída otěru

T



ISO 4918
(EN 425)
Kolečkové židle

OK



EN ISO 717/2
Kročejový útlum

cca 13 dB



ISO 24343-1
(EN 433)
Zbytkový otlak

≤ 0,10 mm

Ostatní parametry



ISO 105/B02
Barevná stálost

≥ 6



Protiskluz
EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,30
R10



ISO 23999
(EN 434)
Rozměrová stálost

≤ 0,40 %



Recyklovatelný

OK



ISO 10456
(EN 12524)
Teplotní prostupnost
podlahové vytápění

0,02 m²/kW



**Chemická
odolnost**

OK



Reakce na oheň
EN 13501-1
Report N° :

Bfl-s1
RA10-0254



EN 1815
Sklon ke vzniku
statické elektřiny

≤ 2 kV



Přes veškerou věnovanou péči, mohou být zde uvedené údaje nepřesné a náchylné ke změnám technického charakteru. Ve svém úsilí o zlepšení podlahových řešení si Tarkett vyhrazuje právo na změnu technických specifikací, barevných škál a materiálů, a to kdykoli bez předchozího upozornění.