

Typ podlahy

ISO 26986

Vinylová podlaha

Třída zátěže

ISO 10874



Třída

23

32

Popis



ISO 24346
(EN 428)

2,40 mm



ISO 24340
(EN 429)

0,35 mm



ISO 24341
(EN 426)

25 m
4+3+2m



ISO 23997
(EN 430)

1,730 kg/m²



EN 660-2
Třída otěru

T



ISO 4918
(EN 425)
Kolečové židle

OK



EN ISO 717/2
Kročejevý útlum

cca 16 dB



ISO 24343-1
(EN 433)
Zbytkový otlak

≤ 0,20 mm

Ostatní parametry



ISO 105/B02
Barevná stálost

≥ 6



Protiskluz
EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,30
R10



Reakce na oheň
EN 13501-1
Report N° :

lepeno na dřevěný panel
Cfl-s1
RA14-0232



ISO 23999
(EN 434)
Rozměrová stálost

≤ 0,40 %



Recyklovatelný

OK



EN 1815
Sklon ke vzniku statické elektřiny

≤ 2 kV



ISO 10456
(EN 12524)
Teplotní prostupnost podlahové vytápění

0,06 m²/kW



Chemická odolnost

OK



Exclusive 240

No. 0004-0024-DoP-2013-04
<http://www.home.tarkett.com>

Manufactured by: Tarkett Holding GmbH - 122, Granastrasse 54329 Konz, Germany

EN 14041:2004

