

Typ podlahy

ISO 26986

Vinylová podlaha

Třída zátěže

ISO 10874



23



31

Třída

Popis



ISO 24346
(EN 428)

2,60 mm



ISO 24340
(EN 429)

0,25 mm



ISO 24341
(EN 426)

30 m
4+3+2m



ISO 23997
(EN 430)

1,690 kg/m²



EN 660-2
Třída otěru

T



ISO 4918
(EN 425)
Kolečkové židle

NE



EN ISO 717/2
Kročeový útlum

cca 19 dB



ISO 24343-1
(EN 433)
Zbytkový otlak

≤ 0,35 mm

Ostatní parametry



ISO 105/B02
Barevná stálost

≥ 6



Protiskluz
EN 13893
DIN 51130

μ ≥ 0,30
R10



Reakce na oheň
EN 13501-1
Report N° :

lepeno na dřevěný panel
Cfl-s1
RA14-0232



ISO 23999
(EN 434)
Rozměrová stálost

≤ 0,40 %



Recyklovatelný

OK



EN 1815
Sklon ke vzniku statické elektřiny

≤ 2 kV



ISO 10456
(EN 12524)
Teplotní prostupnost podlahové vytápění

0,04 m²/kW



Chcemicke odolnosti

OK



Exclusive 260

No. 0131-0001-DoP-2013-07
<http://www.home.tarkett.com>

Manufactured by: Tarkett GDL SA
2, Op der Sang
L-9979 Lentzweiler - Luxembourg

EN 14041:2004

