

# Návod na údržbu

Moderní způsoby každodenního úklidu směřují ke snížení mokrého čištění, které je nahrazeno suššími úklidovými technikami. Například preimpregnované mopy a speciální stroje. Díky těmto technikám je práce efektivnější, jednodušší a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Není potřeba při údržbě podlahovin používat velké množství chemických látek a vody.

2011

## Obecná doporučení

- Čistíte podlahovou krytinu pravidelně, protože to je efektivnější a hygieničtější než občasné důkladné čištění.
- Vždy pečlivě respektujte doporučené dávkování.
- Vždy ihned setřete masť nebo rozlitý olej, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Rozpouštědla poškozují pružné podlahoviny.
- Kolečka nebo ochrana nábytku z černé gumy může odbarvit podlahovou krytinu. Všechny židle a stoly musejí mít kvalitní nožky. V komerčních prostorách se nedoporučují plstěné ochrany. Tvrdý plast je vhodnější.
- Mějte na paměti, že světlé barvy vyžadují častější čištění.

## Preventivní péče



### Vstupní čistící rohože

Zhruba 80% nečistot, které je třeba čištěním z povrchu odstranit, je vneseno zvenčí a 90% těchto nečistot je možné předejít efektivním systémem čistících rohoží o správných rozměrech ve vstupních prostorách. Čím méně je nečistot, které se dostanou dovnitř, tím méně nákladná je údržba.

## Denní a pravidelná údržba



### Suché vytírání mopem

Odstraňte prach a nečistotu suchým nebo mírně navlhčeným mopem z přize či mikrovlákna, nebo mopem na jedno použití. Je možné použít i vhodný smeták s měkkými vlákny.

nebo



### Čistenie vysávačom

Aby sa odstránil prach a voľné nečistoty. Doporučuje sa pre veľké plochy a úvodné čistenie podlahy.



### Vlhké vytírání mopem

Použijte mop mírně navlhčený vodou nebo roztokem detergentu. Je důležité, aby voda nezůstávala na povrchu a nevytvářela na něm film. Podlaha musí být opět suchá po 15-20 vteřinách.

nebo



### Kombinovaný kartáčovací stroj

Průmyslové strojní čištění (velké plochy). Použijte zředěný neutrální detergent. Možnost přizpůsobit rychlost (z nízké 150-250 ot./min. na vyšší). Často se také používá béžový/červený pad.

nebo



### Sprejové čištění

Smíchejte vodu a neutrální detergent v nádrže stroje. Doporučená rychlost je 300-500/1000 ot./min.



### Odstranění fleků a skvrn

Při vzniku fleků a skvrn jednejte okamžitě.

Ručně skvrnu vyčistěte bílou nebo červenou poduškou s neutrálním detergentem (nesmí se používat rozpouštědla). Pracujte z okraje fleku do jeho středu. Potom opláchněte čistou vodou a vytřete.

## TopClean povrchová úprava

TopClean je povrchová úprava s tvrdým PUR, která nabízí snadné čištění a údržbu s nízkými provozními náklady.

## Úvodní čištění

Během stavebních prací chraňte již položenou podlahovou krytinu papírovým kartonem nebo krycí fólií. Po pokládce ihned podlahovinu zbavte nečistot a prachu vysátím, zametením nebo vytřením vlhkým mopem.

## Periodická údržba

### Lehké znečištění



#### Sprejové čištění a leštění

K oživení povrchu použijte sprej s neutrálním detergentem a přešetřete červeným padem.

### Silné znečištění



+



#### Strojové čištění + mokré vysávání

- aplikujte čistící roztok (poměrně silný, pH 10-11, po zředění) na podlahy a nechte působit 5-10 min.

Přečistěte strojem s červeným padem.

Okamžitě vodu vysajte.

Setřete čistou vodou a nechte podlahovinu uschnout.

### Pokud je potřeba



#### Suché kartáčování

Pokud je potřeba, překartáčujte povrch za sucha, aby se obnovil jeho lesk. Bílý nebo béžový pad (poduška).

Doporučená rychlost je 500-1000 ot./min.

Pokud máte dotazy, obraťte se na místního zástupce Tarkett. Výše uvedené informace se mohou měnit, vzhledem k jejich neustálému zlepšování.