

# Passat



620	600
700	
800	

Fabricagemethode <b>Getuft 5/16" lussenpool</b>	Méthode de fabrication <b>Tuftée 5/16" poil bouclé</b>	Herstellungsverfahren <b>Getuftet 5/16" Schlingenpol</b>	Manufacturing process <b>Tufting 5/16" Looppile</b>
Pool Samenstelling <b>100% PP Stainsafe®</b>	Composition du velours <b>100% PP Stainsafe®</b>	Polmateriaal <b>100% PP Fleckweg®</b>	Pile content <b>100% PP Stainsafe®</b>
Tuftdoek <b>Geweven PP</b>	Support <b>Tissé PP</b>	Trägermaterial <b>PP Gewebe</b>	Primary backing <b>Woven PP</b>
Rug <b>Texflor® viltrug</b>	Dossier <b>Feutre Texflor®</b>	Rückenausrüstung <b>Texflor® Vliesrücken</b>	Secondary backing <b>Texflor® feltbacking</b>
Poolgewicht <b>ca. 610 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids du velours <b>ca. 610 gr/m<sup>2</sup></b>	Polgewicht <b>ca. 610 gr/m<sup>2</sup></b>	Pile weight <b>ca. 610 gr/m<sup>2</sup></b>
Totaal gewicht <b>ca. 1.475 gr/m<sup>2</sup></b>	Poids total <b>ca. 1.475 gr/m<sup>2</sup></b>	Gesamtgewicht <b>ca. 1.475 gr/m<sup>2</sup></b>	Total weight <b>ca. 1.475 gr/m<sup>2</sup></b>
Poolhoogte <b>ca. 5 mm</b>	Hauteur du poil <b>ca. 5 mm</b>	Polhöhe <b>ca. 5 mm</b>	Pile height <b>ca. 5 mm</b>
Totale hoogte <b>ca. 8 mm</b>	Hauteur totale <b>ca. 8 mm</b>	Gesamthöhe <b>ca. 8 mm</b>	Total height <b>ca. 8 mm</b>
Aantal noppen <b>ca. 43.750/m<sup>2</sup></b>	Nombre de points <b>ca. 43.750/m<sup>2</sup></b>	Noppenzahl <b>ca. 43.750/m<sup>2</sup></b>	Number of knots <b>ca. 43.750/m<sup>2</sup></b>
Breedte <b>400 + 500 cm</b>	Largeur <b>400 + 500 cm</b>	Breite <b>400 + 500 cm</b>	Width <b>400 + 500 cm</b>
Aantal kleuren <b>4</b>	Nombre de coloris <b>4</b>	Farbenzahl <b>4</b>	Number of colours <b>4</b>
Lichtechtheid <b>5-6</b>	Résistance à la lumière <b>5-6</b>	Lichtechtheid <b>5-6</b>	Light fastness <b>5-6</b>
Waterechtheid <b>4 - 5</b>	Résistance à l'eau <b>4 - 5</b>	Wasserechtheid <b>4 - 5</b>	Water resistance <b>4 - 5</b>
Warmte doorlaatweerstand <b>0,12 m<sup>2</sup> K/W</b>	Résistance thermique <b>0,12 m<sup>2</sup> K/W</b>	Wärmedurchlasswiderstand <b>0,12 m<sup>2</sup> K/W</b>	Thermal resistance <b>0,12 m<sup>2</sup> K/W</b>
Geluids isolatie <b>22 dB</b>	Isolation aux bruits d'impact <b>22 dB</b>	Trittschalldämmung <b>22 dB</b>	Sound insulation <b>22 dB</b>
Brandklasse <b>Efl (EN13501-1)</b>	Classement feu <b>Efl (EN13501-1)</b>	Brandverhaltensklasse <b>Efl (EN13501-1)</b>	Fire class <b>Efl (EN13501-1)</b>
Bijzonderheden <b>Prodis reg. Nr. AA4C683C Bleekmiddelecht Pool naar buiten</b>	Caractéristiques <b>Prodis reg. Nr. AA4C683C Résiste à l'eau de javel Velours à l'extérieur</b>	Besonderheiten <b>Prodis reg. Nr. AA4C683C Bleichmittelecht Flor aussen</b>	Characteristics <b>Prodis reg. Nr. AA4C683C Bleach resistant Pile outside</b>

EN 14041  
**CE**  
DOP: 1010#BA0AEL  
textile floor covering  
EN 1307

Balta PP / 131  
Balta Industries N.V.  
Wakkensteenweg 2  
8710 Sint-Baafs-Vijve  
Belgien  
Z-156.601-756  
**IFI**  
Textiles & Flooring Institute GmbH  
Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach  
DIBT-Grundsätzen

**BLEACH CLEANABLE**  
**FleckWeg®**  
www.stain-safe.com

**5 WEAR WARRANTY**  
**5 STAIN SAFE WARRANTY**  
**StainSafe®**  
www.stain-safe.com

**tex flor®**  
textile felt backing

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*  
**A+**  
A+ A B C  
\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garanti voorwaarden op [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com) - For detailed warranty conditions, see [www.stain-safe.com](http://www.stain-safe.com)

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium  
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • [broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com) • [www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)





# Passat



▲ 600



▲ 620



▲ 700



▲ 800