

# Technisch Datablad

## ONDERTAPIJT

### Antislip

### Antislip PES Vilt ondertapijt



**estillon**  
FUNDAMENTAL FOR FLOORS SINCE 1965

<b>Omschrijving</b>	: Antislip PES Vilt is vervaardigd uit 100% polyester met acrylaat antislip lijm voor industriële toepassing onder karpetten. <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Krimpvrij, blijvend antislip, vloerverwarming geschikt</li><li>➤ Geen weekmakers / 100% recyclebaar</li><li>➤ Volume karpetten / festonneren</li><li>➤ Productie op bestelling</li></ul>
<b>Legmethode</b>	: Bevestiging door middel van verlijming tegen de rug van het tapijt of karpet.
<b>Toepassing</b>	: Industrieel tapijt of productie van volume karpetten
<b>Dikte</b>	: 1,5 / 3 / 5 mm / ± 10%
<b>Afmeting rol</b>	: 1,5 mm: 300m x 3m = 900m <sup>2</sup> / 3 mm: 160m x 3m = 480m <sup>2</sup> / 5 mm: 100m x 3m = 300m <sup>2</sup>
<b>Gewicht rol</b>	: 1,5 mm: 115 kg / 3 mm: 172.8 kg / 5 mm: 186 kg
<b>Weight in m<sup>2</sup></b>	: 1,5 mm: 0,127 kg / 3 mm: 0,360 kg / 5 mm: 0,620 kg
<b>Materiaal</b>	: 100% polyester met acrylaat antislip lijm

**Verpakking** : LDPE folie met kartonnen koker van 110mm Ø

#### Technische gegevens

Veerkracht (Test methode: NA)	: Zeer goed
Antislip werking (Test methode: NA)	: Zeer goed
Bescherming karpet (Test methode: NA)	: Zeer goed
Vloerverwarming (Test methode: NA)	: Geschikt

#### Installatie advies:

- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig droog, vet-, gruis- en stofvrij is.
- Voor het op maat snijden van Antislip PES Vilt adviseren wij het gebruik van een textielschaar of een stevige keukenschaar.
- Indien de vloer is behandeld met lak, was of olie is het van essentieel belang dat er geen chemische bestanddelen na deze behandeling achterblijven op de vloer. De vloer dient compleet uitgehard te zijn voordat het Antislip PES Vilt ondertapijt wordt geïnstalleerd.

#### Onderhoudsadvies:

- Gebruik alleen professionele reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor uw (harde)vloer. Niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag of laklaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook is de kans aanwezig dat een nieuwe laag polish of onderhoudsmiddel slecht hecht.
- De vloer dient voldoende te kunnen ventileren; leg het karpet een aantal keren per jaar open om te luchten. Als er een condensprobleem is kan de vloer verkleuren. Vocht uit de ondergrond trekt omhoog en kan daar waar niet voldoende ventilatie is lelijke plekken op de vloer vertonen.
- Antislip PES Vilt is gevoelig als het direct bloot wordt gesteld aan zonlicht voor langere periodes, wat uitdroging tot gevolg heeft.
- Antislip PES Vilt is niet machine wasbaar, alleen met de handwas op maximaal 30 graden Celsius.
- Antislip PES Vilt mag niet in de wasdroger.
- Antislip PES Vilt mag niet gestreken worden.

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.



© Estillon 2015