

**POPIS PRODUKTU**

Celková tloušťka	EN 428	mm	2.00
Hmotnost	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2580
Šířka role	EN 426	bm	2
Délka role	EN 426	bm	20

**KLASIFIKACE**

Specifikace produktu	-	-	EN 649
Evropská klasifikace	EN 685	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B <sub>f1</sub> -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2





**PROVEDENÍ**

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Třída otěru	EN 649	skupina	T
Obsah pojiva	ISO 10581	typ	I
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0.40
Odolnost vůči bodové zátěži	EN 433	mm	~ 0.02
Test kolečkovou židlí (typ W)	EN 425	-	OK
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.K)	0.25
Stálobarevnost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Evercare™
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	třída	OK
Antibakteriální aktivity (E. coli – S. aureus – MRSA)	ISO 22196	-	> 99% zabraňuje růstu

**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10
Certifikát	-	-	Floorscore®

**CE MARKING**

	EN 14041	-	  
		-	