

VÝHODY

SNADNO VYMĚNITELNÉ

NOVÁ TECHNOLOGIE **ADJUST**

- Odnímatelné dílce, revoluční konstrukce s integrovanou fixací
- Přesná a jednoduchá pokládka
- Podklad je po odstranění podlahy čistý

SNADNÁ A RYCHLÁ POKLÁDKA

Lze oříznout univerzálním nožem
Pokládka bez použití lepidla

PRO DOMÁCNOSTI I KOMERČNÍ PROSTORY

Evropská klasifikace 33/42

ODOLNOST

- Nášlapná vrstva 0,55 mm
- Vysoká odolnost vůči nárazům
- Jako výztuha použita mřížka ze skelných vláken
- Konstrukce vyvinuta speciálně pro volnou pokládku: dokonale navazuje díky kompaktnímu a robustnímu provedení!

IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE

- Tloušťka 4 mm: není třeba seřezávat dveře
- Pokládka přímo na dlažbu (pokud je šířka spár <4 mm a hloubka <1 mm)

REÁLNOST DEKORŮ

- Reálná povrchová textura s matnou úpravou
- 4V zkosené hrany

VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR (NAPŘ. KOUPELNY)

Voděodolné a protiskluzné provedení

NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ

Lze čistit mýdlovou vodou nebo přípravkem vhodným pro PUR povrchovou úpravu, např. Gerflor Cleaner



TECHNICKÉ PARAMETRY

		WOOD	MINERAL
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	mm	4	4
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	mm	0,55	0,55
HMOTNOST	g/m ²	7200	7200
ROZMĚRY	cm	121,9 x 18,4	30,5 x 61
PLOCHA V BALENÍ	m ²	1,79	1,86
POČET KS V BALENÍ	ks	8	10
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		PUR+	PUR+
KLASIFIKACE EU	Třída	33/42	33/42
HOŘLAVOST	Třída	BflS1	BflS1
ZVUKOVÁ IZOLACE	dB	4	4
ODOLNOST VŮČI VODĚ		Vhodné pro vlhké prostory	
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	Roky	15	15
ZÁRUKA PŘI KOMERČNÍM POUŽITÍ	Roky	5	5

TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** pravítko, univerzální podlahářský nůž, měřicí pásmo
- **Zkontrolujte**, zda mají všechna balení stejné číslo šarže (nepoužívejte více šarží v jedné místnosti)
- **Rozložte** lamely v místnosti na rovný poklad dekorem nahoru 24 hodin před pokládkou
- **Není nutná ŽÁDNÁ** další podkladová vrstva.
- **Doporučená teplota místnosti** pro pokládku je mezi 15° a 25°C
- **Doporučená teplota místnosti** pro použití je mezi 15° a 30°C. V případě nižších/vyšších teplot je nutné podlahu VIRTUO ADJUST celoplošně přilepit.

NÁROKY NA PODKLAD	Rovinatost	≤ 2 mm na 2 m
MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU	Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na bezesparou dlažbu (typ žula)	Ano
	Na dlažbu (se spárami)	Ano – pokud je šířka spár < 4 mm a hloubka < 1 mm
	Na laminátovou podlahu	Ne – Odstraňte původní podklad
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Na beton	Ano
	- V případě prашného povrchu	- Použijte základní nátěr (penetraci) dle doporučení firmy Gerflor
	Na PVC (kompaktní)	Ano
UMÍSTĚNÍ	Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, je-li povrch pevný a stabilní
	> 28°C na vodní bázi	Ne
	< 28°C na vodní bázi	Ano
	Anhydrit	Ano
	Veranda	Ne
	Střešní okno/vikýř	Ano, pokud je podlaha celoplošně lepená

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízká hladina emisí těkavých organických látek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- Čištění mýdlovou vodou

