

### VÝHODY

**POKLÁDKA S LEPENÍM  
- TIŠE A BEZ ZÁPACHU**

Lepidla neobsahují rozpouštědla a tudíž jsou bez zápachu.

Více informací naleznete v oddíle „Tipy pro pokládku“.

**VELKÝ VÝBĚR**

Více než 30 různých stylů podlahy:

- Klasický, rustikální nebo moderní dekor dřeva
- Vzhled břidlice, betonu, kovu

**REÁLNOST DEKORŮ**

• Reálná povrchová textura s matnou úpravou

• 4V zkosené hrany

**ODOLNOST**

Nášlapná vrstva 0,3 nebo 0,55 mm  
Vysoká odolnost nášlapné vrstvy

**PRO POUŽITÍ  
V DOMÁCNOSTECH  
I KOMERČNÍ SFÉŘE**

Evropská klasifikace:

- CLASSIC 30: 23/31
- CLASSIC 55: 33/42

**VHODNÉ DO VLHKÝCH  
PROSTOR (NAPŘ. KOUPELNY)**

Voděodolné a protiskluzné provedení

**NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU,  
EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ**

Lze čistit mýdlovou vodou nebo přípravkem vhodným pro PUR povrchovou úpravu, např. Gerflor Cleaner



### TECHNICKÉ PARAMETRY

	CLASSIC 30				CLASSIC 55				
	WOOD	MINERAL			WOOD	MINERAL			
<b>CELKOVÁ TLOUŠŤKA</b>	mm								
	2				2,5				
<b>TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY</b>	mm								
	0,30				0,55				
<b>HMOTNOST</b>	g/m <sup>2</sup>								
	3 460				4 410				
<b>ROZMĚRY</b>	cm								
	18,4x121,9	15,2x91,4	45,7x45,7	30,5x61	18,4x121,9	15,2x91,4	61x61	30,5x61	45,7x91,4
<b>PLOCHA V BALENÍ</b>	m <sup>2</sup>								
	3,36	3,33	3,34	3,35	3,37	3,33	3,35	3,35	3,34
<b>POČET KS V BALENÍ</b>	Dlaždic								
	15	24	16	18	15	24	9	18	8
<b>POVRCH</b>	PUR+				PUR+				
<b>KLASIFIKACE EU</b>	Třída 23/31				33/42				
<b>HOŘLAVOST</b>	Třída BflS1				BflS1				
<b>ZVUKOVÁ IZOLACE</b>	dB 3				4				
<b>ODOLNOST VŮČI VODĚ</b>	Vhodné pro vlhké prostory				Vhodné pro vlhké prostory				
<b>ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI</b>	Roky 12				15				
<b>ZÁRUKA PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ</b>	Roky -				5				

### TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** pravítko, univerzální podlahářský nůž, měřící pásmo
- **Zkontrolujte**, zda mají všechna balení stejné číslo šarže (nepoužívejte více šarží v jedné místnosti)
- **Rozložte** lamely v místnosti na rovný poklad dekorem nahoru 24 hodin před pokládkou

### ➔ DOPORUČUJEME VYUŽÍT SLUŽBY PROFESIONÁLNÍHO PODLAHÁŘE

#### LEPIDLA NA VINYLOVÉ PODLAHY SCHÖNOX iFLOOR

Lepidlo určené přímo pro lepení vinylových dílců aplikace válečkem.



- jednoduchá a rovnoměrná aplikace válečkem
- nízká spotřeba materiálu, pouze 80 g/m<sup>2</sup>
- dlouhá otevřená doba – 120 min.
- možnost opravy podlahového dílce v ploše
- možné okamžité zatížení

#### LEPIDLA S OBSAHEM SKELNÝCH VLÁKEN SCHÖNOX Durocoll

Lepidlo vyztužené vlákny, které díky svému tvrdě-elastickému tahu zabrání rozměrovým změnám krytiny.



- vhodné na všechny typy designových dílcových krytin
- jednoduchá a rovnoměrná aplikace špachtlí
- nízká spotřeba cca 300 až 350 g/m<sup>2</sup>
- krátká doba odvětrání

#### UZIN KE 2000S

Lepidlo pro elastické podlahoviny s velkou silou



- krátká doba odvětrání, dlouhá doba kladení
- nižší spotřeba od 180 g/m<sup>2</sup>
- prachově neutrální během a po zpracování
- jednoduchá a rovnoměrná aplikace pomocí zubové špachtle

#### UZIN KE 66

Vysoce pevné lepidlo vyztužené vlákny



- stabilní lepidlové lože, ideální pro podlahoviny s malou rozměrovou stálostí, zabraňuje zvednutí spojů
- zesílené vlákny = rychle a beze stop po vtlačení, výrazně minimalizuje zbytkové vtlačky
- spotřeba cca 280 g/m<sup>2</sup>, aplikace zubovou špachtlí

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



#### ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízká hladina emisí těkavých organických látek

#### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- Čištění mýdlovou vodou

