

### VÝHODY

#### SNADNÁ A RYCHLÁ POKLÁDKA

Exkluzivní vertikální zámkový systém  
Pokládka pomocí paličky... zvládne ji každý!

- Pokládka bez použití lepidla
- Lamely lze řezat univerzálním nožem

#### PRO DOMÁCNOSTI I KOMERČNÍ SFÉRU

Evropská klasifikace 33/42

#### ODOLNOST

- Nášlapná vrstva 0,55 mm
- Vysoká odolnost vůči nárazům
- Stabilita dílců zaručena podílem skelných vláken

#### IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE

Tloušťka 5 mm: není třeba seřezávat dveře

- Pokládka přímo na dlažbu (pokud je šířka spár <4 mm a hloubka <1 mm)

#### REÁLNOST DEKORŮ


- Reálná povrchová textura s matnou úpravou
- 4V zkosené hrany

#### VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR (NAPŘ. KOUPELNY)

Voděodolné a protiskluzné provedení

#### NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ

Lze čistit mýdlovou vodou nebo přípravkem vhodným pro PUR povrchovou úpravu, např. Gerflor Cleaner



### TECHNICKÉ PARAMETRY

		WOOD	MINERAL
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	mm	5	5
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	mm	0,55	0,55
HMOTNOST	g/m <sup>2</sup>	8260	8260
ROZMĚRY	cm	100 x 17,6	36 x 69,6
PLOCHA V BALENÍ	m <sup>2</sup>	1,76	1,75
POČET KS V BALENÍ	ks	10	7
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		PUR+	PUR+
KLASIFIKACE EU	Třída	33/42	33/42
HOŘLAVOST	Třída	BflS1	BflS1
ZVUKOVÁ IZOLACE	dB	5	5
ODOLNOST VŮČI VODĚ		Vhodné pro vlhké prostory	
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	Roky	15	15

### TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** pravítko, univerzální podlahářský nůž, měřicí pásmo a palička
- **Zkontrolujte**, zda mají všechna balení stejné číslo šarže (nepoužívejte více šarží v jedné místnosti)
- **Rozložte** lamely v místnosti na rovný poklad dekorem nahoru 24 hodin před pokládkou
- **Není nutná ŽÁDNÁ** další podkladová vrstva.
- **Doporučená teplota místnosti** pro pokládku je mezi 15°a 25 °C
- **Doporučená teplota místnosti** pro použití je mezi 15°a 30 °C. V případě nižších/vyšších teplot je nutné podlahu VIRTUO CLIC celoplošně přilepit.

<b>NÁROKY NA PODKLAD</b>	Rovinatost	≤ 2 mm na 2 m
<b>MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU</b>	Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na bezesparou dlažbu (typ žula)	Ano
	Na dlažbu (se spárami)	Ano – pokud je šířka spár < 4 mm a hloubka < 1 mm
	Na laminátové podlahy	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na beton	Ano
<b>PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ</b>	Na PVC (kompaktní)	Ano
	Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, je-li povrch pevný a stabilní
	> 28°C na vodní bázi	Ne
<b>UMÍSTĚNÍ</b>	< 28°C na vodní bázi	Ano
	Anhydrit	Ano
	Veranda	Ne
	Střešní okno/vikýř	Ano, pokud je podlaha lepená

### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



#### ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízká hladina emisí těkavých organických látek

#### ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- Čištění mýdlovou vodou

