

VÝHODY

SNADNÁ A RYCHLÁ POKLÁDKA

Horizontální zámkový systém: osvědčená technologie pokládky jako u běžných plovoucích podlah

- Pokládka bez použití lepidla
- Lamely lze krájet pouze pomocí nože

SNADNÁ VÝMĚNA

Lamely lze jednoduše vyměnit. Během okamžiku vyměníte celou podlahu nebo její část: ideální do podnájmu!

ODOLNOST

- Nášlapná vrstva 0,3 mm
- Vysoká odolnost vůči nárazům
- Stabilita dílců zaručena podílem skelných vláken

REÁLNOST DEKORŮ

- Reálná povrchová textura s matnou úpravou
- 4V zkosené hrany

IDEÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE


Tloušťka 4 mm: není třeba seřezávat dveře

VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR (NAPŘ. KOUPELNY)

Voděodolné a protiskluzné provedení

NENÁROČNÉ NA ÚDRŽBU, EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ

Lze čistit mýdlovou vodou nebo přípravkem vhodným pro PUR povrchovou úpravu, např. Gerflor Cleaner



TECHNICKÉ PARAMETRY

		WOOD	MINERAL
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	mm	4	4
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	mm	0,3	0,3
HMOTNOST	g/m ²	7700	7700
ROZMĚRY	cm	94 x 15	30,3 x 60,7
PLOCHA V BALENÍ	m ²	1,97	1,84
POČET KS V BALENÍ	ks	14	10
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		PUR+	PUR+
KLASIFIKACE EU	Třída	23/31	23/31
HOŘLAVOST	Třída	BflS1	BflS1
ZVUKOVÁ IZOLACE	dB	4	4
ODOLNOST VŮČI VODĚ		Vhodné pro vlhké prostory	
ZÁRUKA PŘI POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI	Roků	12	12

TIPY PRO POKLÁDKU

- **POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:** pravítko, univerzální podlahářský nůž, měřicí pásmo
- **TIP:** Pro ještě snadnější pokládku použijte paličku a dorážecí hranol
- **Zkontrolujte**, zda mají všechna balení stejné číslo šarže (nepoužívejte více šarží v jedné místnosti)
- **Rozložte** lamely v místnosti na rovný poklad dekorem nahoru 24 hodin před pokládkou
- **Není nutná ŽÁDNÁ** další podkladová vrstva.
- **Doporučená teplota místnosti** pro pokládku je mezi 15 °a 25 °C
- **Doporučená teplota místnosti** pro použití je mezi 15 °a 30 °C. V případě nižších/vyšších teplot je nutné podlahu VIRTUO LOCK celoplošně přilepit.

NÁROKY NA PODKLAD	Rovinatost	≤ 2 mm na 2 m
MOŽNOSTI POKLÁDKY DLE DRUHU PODKLADU	Na koberec	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na bezesparou dlažbu (typ žula)	Ano
	Na dlažbu (se spárami)	Ne – Je třeba vyrovnat podklad
	Na laminátové podlahy	Ne – Odstraňte původní podklad
	Na beton	Ano
	Na PVC (kompaktní)	Ano
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	Na podlahu z masivu nebo kompozitního dřeva	Ano, je-li povrch pevný a stabilní
	> 28 °C na vodní bázi	Ne
	< 28 °C na vodní bázi	Ano
UMÍSTĚNÍ	Anhydrit	Ano
	Veranda	Ne
	Střešní okno/vikýř	Ano, pokud je podlaha lepená

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ZDRAVÍ

- Bez formaldehydu
- Žádné olovo ani těžké kovy
- Neobsahuje rozpouštědla
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízká hladina emisí těkavých organických látek

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- Čištění mýdlovou vodou

