

Granit Safe.T

Protiskluzná homogenní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou Safe.T clean

Technická data	Normy	Granit Safe.T
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslová	Třída: 34 43
Celková tloušťka	EN 428	2,0 mm
Celková váha	EN 430	2 950 g/m ²
Povrchová úprava		Safe.T clean
Skupina otěru	EN 600-1 EN 660-2	Skupina P: ≤ 0,15 mm Skupina T: ≤ 4,0 mm ³
Zbytkový otlak	EN 433	0,03 mm
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Vhodné
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0,40%
Reakce na požár	EN ISO 9239-1 EN ISO 13501-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/ m ² Třída Bfl s1 Vyhovuje
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815	< 2 kV
Test bosé nohy	DIN 51097	Třída B (≥ 18°)
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Dobrá odolnost
Odolnost proti bakteriím	DIN EN ISO 846-A/C	Nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN51130 EN 13893	R10 ≥ 0,3
Podlahové vytápění		Vhodné – max. 27°C
Počet barev		11
Balení	EN 426	Role: 25 bm x 2 m
Záruka výrobce na materiál		10 let od expedice z výroby