

I.D.Essential 30

Kompaktní vinylová podlahovina s povrchovou úpravou Top Clean PUR

| Technická data | Normy | I.D.Essential 30 |
|---|------------------------------|--|
| Klasifikace | EN 685 Bytová Komerční | Třída: 23 31 |
| Celková tloušťka | EN 428 | 2,0 mm |
| Celková váha | EN 430 | 3 400 g/m ² |
| Povrch s PUR | | Ano |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN 429 | 0,30 mm |
| Skupina otěru | EN 660-1 | Skupina T: ≤ 0,08mm |
| Zbytkový otlak | EN 433 | < 0,10 mm |
| Židle s pojezdovými kolečky | EN 425 | Vhodné |
| Rozměrová stálost | EN 434 | ≤ 0,25% |
| Reakce na požár | DIN 4102 | Třída Bfl s1 |
| Sklon ke vzniku statické el. | EN 1815 | < 2 Kv |
| Kročejevý útlum | EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 | Δ Lw = 4 dB |
| Barevná stálost | EN ISO 105-B02 | ≤ 6 |
| Odolnost proti chemikáliím | EN 423 | Dobrá odolnost |
| Protiskluznost | DIN51130 | R9 |
| Tepelná propustnost Podlahové vytápění | EN 12524 | 0,07 m ² K/W Vhodné – max. 27°C |
| Počet barev | | 35 |
| Balení | EN 427 | Lamely: 22,9 x 121,9 cm 15,2 x 91,4 cm Čtverce: 45,7 x 45,7 cm 30,5 x 61 cm |