

Safetred Transport

Protiskluzná vinylová podlahovina s povrchovou úpravou Safety Clean PUR

Technická data	Normy	Safetred Transport
Klasifikace	EN 685 Komerční Průmyslová	Třída: 34 43
Celková tloušťka	EN 428	2,0 mm
Celková váha	EN 430	2 800 g/m ²
Povrchová úprava		Safety Clean PUR
Otěruschopnost	EN 13845 dodatek D EN 660-2	< 10% ztráta protismykových částic Tv: ≤ 2,0 mm ³ /100ot.
Zbytkový otlak	EN 433	<0,20 mm
Židle s pojezdovými kolečky	EN 425	Vhodné
Rozměrová stálost	EN 434	≤ 0,25%
Reakce na požár	UTAC ISO 3795 95/28/EC nařízení EN 13501	Dodatek A Certifikace č.e2*95/28*95/28*08389*00 0mm/mn Vyhovuje Bfl S1 na betonu
Sklon ke vzniku statické el.	EN 1815 EN 13845	< 2 kV R1 < 10 ¹⁰
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	> 6
Odolnost proti chemikáliím	EN 423	Dobrá odolnost proti běžným prostředkům
Odolnost proti bakteriím	DIN EN ISO 846-A/C	Nepodporuje růst
Protiskluznost	DIN51130 EN 13845	R10 Esí
Počet barev		9
Balení	EN 426	Role: 20 bm x 2 m
Záruka výrobce na materiál		10 let od expedice z výroby