

TECHNICKÉ INFORMACE

CareCleaner



verbesserte
Rezeptur

Všestranný vytírací pečující prostředek

Čištění a péče v jednom pracovním kroku. Vytírací pečující prostředek na vodní bázi. Nejjednodušší alternativa pravidelné péče a oživení lakovaných povrchů.

- Čištění a péče v jednom pracovním kroku
- Univerzální použití na různých krytinách
- Velmi silný koncentrát
- Můžete nanášet i strojově
- Výrazně viditelný efekt péče
- Není nutné žádné neekologické základní čištění

Rozsah použití:

Vhodné k čištění a péči o lakované parkety, dřevěné podlahy, krytiny z materiálů PVC, CV, polyolefin, korek, linoleum a guma včetně přírodního a umělého kamene. Splňuje hodnotu hladkého tření pro sportovní podlahy podle DIN 18032.

Údaje o výrobcích

Č. položky

10046



1 l
10 l



12
-



480
60

Pevná tělesa

9,8 ±2%

Hodnota pH

7,0

Složení

< 5% neionických tenzidů, aromatické látky, LINALOOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem.

GISCODE

GU50

Pokyny ke zpracování

- Volné nečistoty a prach nejdříve odstraňte vysavačem, koštětem nebo mopem.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.
- Materiál dobře protřeptejte.

Ředidlo

Voda.



TECHNICKÉ INFORMACE

CareCleaner



Pokyny ke zpracování

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Vytírací mop LOBATOOL. Na velkých plochách použijte vhodný plochý vytírací mop, Marob-Gigant nebo mycí automat. V závislosti na použití přidejte cca 20 ml - 1 l na kýbl s 10 l vody, vystačí na 100 m².

Doba schnutí

- cca 60 min.

Použití:

Prvotní péče

Pokud nemůžete provést prvotní péči disperzním pečujícím prostředkem, jako je např. LOBACARE® ParkettCare, připravte roztok 1 l prostředku CareCleaner v 10 l vody a tímto roztokem vytřete podlahové krytiny, které jste předtím vyčistili technologií základního čištění. Po vyschnutí můžete povrch vyleštit.

Průběžné čištění (ruční):

Přidejte 50 ml přípravku CareCleaner do 10 l vody a mopem vytřete podlahovou krytinu. Zbytkovou vlhkost nechejte oschnout.

Průběžné čištění (strojní):

Přidejte 25 ml přípravku CareCleaner do 10 l vody a mycím automatem vytřete podlahovou krytinu. K zabránění nadměrnému pění v nádrži na znečištěnou vodu doporučujeme podle potřeby přidat odpěňovač LOBACARE®. Neprovádějte okamžité odsávání roztoku, zbytkovou vlhkost nechejte na ploše zaschnout, tím je možné dosáhnout dostatečného účinku péče.

Pozor:

Plochu nesmíte čisticím roztokem zaplavit. Použitím přílišného množství vody s příliš dlouhým působením může způsobit nabobtnání parket, dřevěných podlah a korkových krytin, proto je nutné zamezit vzniku takového stavu.

Základní čištění:

Výrobek CareCleaner můžete odstranit základním čištěním přípravky LOBACARE® CareRemover, podrobnosti viz technické informace o výrobku.



TECHNICKÉ INFORMACE

CareCleaner



Obecné pokyny

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

