

LOBASOL® HS Akzent 100 Wax



Popis produktu

Kombinace podlahového oleje a vosku bez rozpouštědel.

Oblast použití

Vhodný ke konečnému ošetření dřevěných podlah, které jsou impregnovány olejem HS Akzent 100 Oil.

Vlastnosti

- Vysoká pevnost – bez rozpouštědel
- Ideální doplněk k HS Akzent 100 Oil
- Sametový uzavřený porézní povrch působící plným dojmem
- Vysoce voděodolný
- Nízká spotřeba

Technická data

Číslo produktu	10602
Velikost balení	0,75l
Balení	Balení: 6 x 0,75l
Doprava a skladování	Není náchylný na mraz, lze skladovat po dobu 36 měsíců Není nebezpečným materiálem podle klasifikace ADR
GIS kód	Ö 10

Veškeré použité nástroje a potřeby musí být skladovány v uzavřených nádobách. Brusný prach, hadry apod. kontaminované olejem musí být v kontaktu s vodou v uzavřených nádobách pro případ samovznícení.
V opačném případě a nedodržení pokynu, může dojít k samovznícení.

Spotřeba	10 - 20 g/m ² v závislosti na absorpčních vlastnostech podkladu.
----------	---

Doporučené nářadí

LOBATOOL nerezová špachtle
LOBA speciální běžový nebo bílý pad

Odstrenění přebytků

Doba schnutí

Pochozí	Po 12 h
Lehce zatížitelný	Po 24 h
Plně zatížitelný	Po 10 dnech

Ředidlo

Neředit! Výrobek je již připraven k použití.

Složení:

modifikované rostlinné oleje (slunečnicový olej, dřevný olej, lněný olej), kyselina křemičitá, sušící látky (bezolovnaté), antioxidanty (bez fenolu a oximu), přírodní vosky (včelí vosk, karnaubský vosk, kandelilový vosk)

LOBASOL[®] HS Akzent 100 Wax

Pokyny pro použití:

- Před aplikací zajistěte, aby produkt měl teplotu +18°C až +25°C .
- Po otevření odstraňte případný film z povrchu vosku.
- Dodržujte bezpečnostní podmínky.
- Dodržujte klimatické podmínky*.
- Větrejte pracovní místnost*.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBASOL[®]

Příprava – impregnace olejem HS Akzent 100 Oil:

1. Naneste slabou vrstvu oleje HS Akzent 100 Oil pomocí špachtle.
2. Ihned odstraňte z podlahy přebytečný olej pomocí jednokotoučové brusky s béžovým padem.
3. Nechte schnout přes noc.

Pokyny pro aplikaci:

1. Naneste slabou vrstvu HS Akzent 100 Wax pomocí špachtle.
2. Ihned odstraňte z podlahy přebytečný olej pomocí jednokotoučové brusky s béžovým nebo bílým padem.

Upozornění:

Aplikace pomocí nerezové špachtle je možné v případě, že podlaha je bez mezer a vosk neproniká do otevřených spár. V případě vniknutí oleje do spár je doba schnutí mnohem delší. HS Akzent 100 Wax není určen na podlahy s velkými spárami. V tomto případě může být nahrazen aplikací HS Akzent 100 Oil, HS Select 100 Oil/Wax nebo HS 2K ImpactOil válečkem.

Pozor!

Ujistěte se, že jste důkladně odstranili všechny přebytky. U některých exotických dřevin může schnutí trvat déle.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@LOBA.de nebo na čísle +49 7156 357-0.