

LOBASOL[®] HS Select 100 Oil/Wax



Popis produktu

Bezropouštědlový olej na bázi rostlinných olejů a vosků. Zvýrazňuje krásu a přírodní texturu dřeva.

Oblast použití

Vhodné k impregnaci parket a ostatních dřevěných podlah. Vhodné na dřevěné hračky dle normy DIN EN 71-3.

Vlastnosti

- 100% bez přidaných pevných látek
- Zvýrazňuje přirozenou barvu dřeva
- Velice odolný vůči vlhkosti
- Aplikace v jednom dni - pro normální zátěž
- Nízká spotřeba

Technická data

Číslo produktu	10621
Možnost balení	2,5l
Balení	Balení: 4 x 2,5l Paleta: 120 x 2,5l
Skladování a přeprava	Mrazuvzdorný, skladovatelný po dobu 36 měsíců, není nebezpečný materiál dle specifikace ADR.
Gis kód	Ö 10

Použití nářadí a pomůcky jako jsou špachtle, váleček, hadr apod. musí být skladovány v uzavřených nádobách. Brusný prach, apod. kontaminovaný olejem/voskem musí být skladován v uzamykatelných nádobách v kontaktu s vodou nebo zlikvidován mimo dosah ohně popř. jiným způsobem.
V opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.

Spotřeba 30-60 g/m² v závislosti na absorpčních vlastnostech materiálu.

Doporučené nářadí

LOBATOOL váleček Microfaser 60-80,
LOBATOOL nerezová špachtle

Na vyrovnání LOBA běžový pad

Doba schnutí

Pochozí po 12 h
Mírně zatížitelný po 24 h
Plně zatížitelný po 10 dnech

Ředidlo

Neředíte, výrobek je připraven ke zpracování.

Složení:

Modifikované rostlinné oleje (slunečnicový olej, dřevný olej, lněný olej), rostlinné vosky (karnaubský vosk), sušidla (bezolovnatý), antioxidant (bez fenolu a oximem)

LOBASOL[®] HS Select 100 Oil/Wax

Informace ke zpracování:

- Teplota produktu před použitím +18°C až +25°C.
 - Před použitím dobře protřepat.
 - Dodržujte bezpečnostní podmínky.
 - Dodržujte klimatické podmínky*.
 - Větrejte pracovní místnost*.
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBASOL[®]

Příprava povrchu:

Technicky správně zbrousit povrch dřevěné podlahy. Důsledně odstranit veškerý brusný prach (doporučujeme vysavačem). Povrch musí být zbaven veškerých starých povrchových úprav, nečistot olejů, vosků a silikonů.

Doporučení k nanášení

Jednodenní aplikace pomocí válečkem pro mírnou zátěž

1. Aplikujte HS Select 100 Oil/Wax v tenké vrstvě pomocí válečku Microfaser 60/80
2. Nechat impregnovat 1 hodinu
3. Jemně odstranit zbytky jednodotoučovou bruskou s použitím běžového padu

Aplikace pomocí válečku nebo nerezové špachtle pro vysokou zátěž

1. Aplikujte HS Select 100 Oil/Wax v tenké vrstvě pomocí válečku Microfaser 60/80
2. Nechat impregnovat 1 hodinu
3. Jemně odstranit zbytky jednodotoučovou bruskou s použitím běžového padu
4. Nechat schnout přes noc
5. Aplikujte HS Select 100 Oil/Wax v tenké vrstvě pomocí nerezové špachtle
6. Jemně odstranit zbytky pomocí jednodotoučové brusky pomocí běžového padu

Upozornění:

Aplikace pomocí nerezové špachtle je možné v případě, že podlaha je bez mezer a olej neproniká do otevřených spár. V případě vniknutí oleje do spár je doba schnutí mnohem delší.

Pozor!

Ujistěte se, že jste padováním odstranili všechny přebytečný olej. U některých exotických dřevin může být doba schnutí delší.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0.