



2016

TERASY

ČIŠTĚNÍ / PÉČE
ÚDRŽBA



Užívám si čerstvý
vzduch, pohled do
zeleného a přírodní
dřevo.

JE DOBRÉ VĚDĚT : PÉČE O TERASOVÁ PRKNA

Terasová prkna ze dřeva jsou odolná a jejich údržba je snadná – přesto potřebují určitou péči. K péči o terasu a k její ochraně lze provést úpravu speciálními Terasovými oleji od Osmo. Terasové oleje odpuzují nečistoty a chrání dřevo, současně nechávají dřevo dýchat. Péče je snadná. V případě potřeby můžete terasová prkna dodatečně naolejovat bez obrušování a lze opravovat pouze určité části.

> PRVOTNÍ PÉČE

Po odborné montáži terasových prken lze po určité době zvětrání provést úpravu povrchu. Podle dřeva zvolte příslušný terasový olej od Osmo v požadovaném barevném odstínu.

> JARNÍ ČIŠTĚNÍ

Po zimě lze terasu opět "oživit". Prkna je nutno důkladně očistit od nečistot, např. s Čističem dřevěných teras od Osmo, a v případě potřeby obnovíte nátěr jedním z Terasových olejů Osmo.

> ÚDRŽBOVÁ PÉČE

Grilování, sekání trávníku, písek z pískoviště – to všechno zanechá znečištění a zbytky na Vaší terase. Odstraňujte je pravidelně s Čističem dřevěných teras od Osmo a Vaše terasová prkna Vám budou vděčná.

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Vaše terasová prkna jsou již zešedlá a chcete opět obnovit původní barevný odstín Vašich terasových prken? Žádný problém – s Odšed'ovačem dřeva - gel od Osmo se odstín opět oživí.

NORMÁLNÍ CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÉ TERASY

> LÁTKY OBSAŽENÉ VE DŘEVU

Látky obsažené ve dřevu slouží dřevu k tomu, aby bylo trvanlivější. Podle druhu dřeva se při tom může jednat o pryskyřice (jehličnaté dřevo), tříslovou kyselinu (některé druhy tvrdého dřeva) nebo jiné obsažené látky. Pokud dřevo roní tyto přírodní obsažené látky, lze k nim přistupovat různě.

Pryskyřice lze odstranit mechanicky nebo s naším speciálním odstraňovačem pryskyřice.

U druhů dřeva obsahujících třísloviny by se mělo zabránit kontaktu s oxidy kovů, protože jinak může dojít k černému zabarvení. Deštěm uvolněné látky obsažené ve dřevu by měly být kontrolovaně odvedeny, aby se zabránilo zabarvení u navazujících konstrukčních dílů.

Také u dřeva impregnovaného v tlakovém kotli se na povrchu ojediněle vyskytují výkvěty. Tyto solné výkvěty časem zvětrají.

> TVORBA TRHLIN

Přírodní povětrnostní vlivy působí na dřevo rozdílně podle druhu dřeva. Tak se např. mohou tvořit trhliny, které ale nemají žádný vliv na trvanlivost dřeva. Tvorba trhlín je přírodní vlastnost dřeva a nelze jí zabránit, lze ji ale omezit např. Osmo Voskem na čelní a řezné hrany.

> SUKY, FLÁDROVÁNÍ A KRESBA ŽILEK

Podle druhu dřeva se může lišit počet a velikost suků.

Ty dodají dřevu živý, individuální vzhled a nejsou žádnou vadou. Nelze vždy zabránit ojediněle vypadlým sukům na okrajích a vylomení v oblasti suku – na trvanlivost dřeva nemají žádný vliv.

PROJEVY ZVĚTRÁNÍ DŘEVĚNÉ TERASY

PŘÍČINY PROJEVŮ ZVĚTRÁNÍ :

- > *Látky obsažené ve dřevu nejsou dostatečně zvětralé.*
Dřevo bylo nasycené, oleje nemohly dostatečně proniknout do hloubky dřeva a zevnitř zesít'ovat se dřevem.
- > *Separální film na povrchu.* Separální film (např. pryskyřice a znečištění zabránily nutné penetraci a velmi omezily přilnavost.
- > *Nadměrné pohlcování vlhkosti.* Kvůli chybné konstruktivní ochraně dřeva (např. trvalá vlhkost, otvory pro šrouby ve žlábků, nechráněné okraje řezu) je vlhkost kapilárně nasávána a rozštěpuje upravené dřevo.
- > *Příliš vysoká vlhkost dřeva v době nátěru.* Oleje nemohou dostatečně proniknout do vlhkého dřeva a tím nemohou zevnitř zesít'ovat se dřevem.
- > *Naneseno příliš velké množství oleje.* Póry se uzavrou a vytvoří se vrstva. Důsledkem mohou být projevy odlupování. Oleje proto vždy aplikujte tenče a rovnoměrně tak, aby se propojily se dřevem.



ODLUPOVÁNÍ NÁTĚRU JAKO
DŮSLEDEK NEODBORNÉ
ÚPRAVY



> PRVOTNÍ PÉČE

Z dobrého důvodu jste se rozhodli pro vysoce kvalitní dřevěnou terasu. Abyste se z ní mohli dlouho radovat, je důležité ji pečlivě zkonstruovat.

U dřevěné terasy se můžete rozhodnout, zda má povrch získat patinu působením povětrnostních vlivů a bude upraven pouze bezbarvě, nebo zda původní barevný odstín má zůstat dlouho zachován pomocí vhodných pigmentovaných olejů.

Pokud jste se rozhodli pro pigmentovaný nátěr, mělo by být dodržováno následující:

Dřevo se zvláště vysokým obsahem látek obsažených ve dřevu je třeba před první úpravou nechat individuálně zvětrat.

Předtím než dřevo zešedne by měly být za suchého počasí nanесeny dva nátěry. K tomu lze použít příslušný Terasový olej od Osmo vhodný pro daný druh dřeva.

Pokud si přejete jiný barevný odstín dřeva, nechte si poradit od odborného autorizovaného prodejce Osmo.

Respektujte, že olej musí být vždy nanášen tence a rovnoměrně podél směru fládrování dřeva. K tomu se hodí Osmo Kartáč k natírání teras v šířce 150 mm – pro rychlou práci ve stoje, která šetří záda.

Jako konečný nátěr na již jedenkrát barevně upravené terase umožňují bezbarvé oleje od Osmo (Teakový olej, Protiskluzový terasový olej) méně intenzivní pigmentaci. Protiskluzový terasový olej navíc zabraňuje uklouznutí a preventivně zamezuje tvorbě zeleného povlaku na povrchu. Samotný nátěr bezbarvým Teakovým olejem nebo Protiskluzovým terasovým olejem neposkytuje žádnou ochranu proti UV záření a tyto bezbarvé nátěry nedokáží dlouhodobě odolávat vysokému zatěžování dřevěné terasy ani silnému působení povětrnostních vlivů ve venkovní oblasti.

- > Již zešedlé dřevo před úpravou Terasovým olejem Osmo odšed'te Odšed'ovačem dřeva -Gel od Osmo.
- > Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. vlhkost dřeva 20%).
- > Výsledný nátěr mimo jiné závisí na stavu dřeva. Proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr – zvláště u neznámých podkladů.
- > Pokud je požadována dodatečná preventivní ochrana proti plísni, modráni a napadení hmyzem, dřevo předem natřete impregnací na dřevo WR*od Osmo – pokud možno ze všech stran.

* Používat bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím vždy přečist označení a informace o výrobku .



Odšed'ovač
dřeva-Gel



Terasové
oleje



Protiskluzový
terasový olej



> ÚDRŽBOVÉ ČIŠTĚNÍ

Protože je povrch v nechráněné venkovní oblasti vystaven vysokému zatěžování, měli byste o něj pravidelně pečovat. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit vodou a Osmo Čističem dřevěných teras. Poškození naolejovaného povrchu (např. malými kamínky) by mělo být důkladně očištěno a naolejováno. To lze snadno provést i na částech plochy není nutné obrušování povrchu. Celoplošné oživení je tak třeba teprve po měsících.

- > Osmo Čistič dřevěných teras je koncentrát a podle znečištění ho lze zředit v poměru 1:1 až 1:25.
- > Terasu čistíte ve směru fládrování směsí a kartáčem (rejžákem) nebo kartáčem na násadě. Následně opláchněte čistou vodou.
- > Pro větší plochy doporučujeme použít Osmo Floor-Xcenter s kartáčovým kotoučem.



Čistič dřevěných teras

> JARNÍ ČIŠTĚNÍ

Čas od času potřebuje Vaše dřevěná terasa oživení, protože Terasové oleje podléhají přírodnímu zvětrání a jsou mechanicky "ochozeny".

Toto "jarní čištění" je s Osmo Terasovými oleji velmi jednoduché.

Dřevěnou terasu lze snadno očistit a naolejovat, dříve než dojde k zešednutí. K tomu je třeba celou povrchovou plochu důkladně očistit kartáčem na násadě a směsí z vody a Osmo Čističe dřevěných teras.

Zelený povlak lze odstranit s Osmo Gard Clean.

Po důkladném uschnutí by měl být 1x nanesen naposledy použitý nátěr, přičemž nezvětralé plochy s přiměřeným mechanickým zatěžováním nemusí být tak často dodatečně udržovány.

Pokud by Vám povrch Vaší terasy připadal příliš hladký, můžete na něj po uschnutí pigmentovaného Terasového oleje ještě nanést tenký nános Osmo Protiskluzového terasového oleje.

- > Osmo Terasové oleje – nová ochrana bez obrušování
- > Osmo Protiskluzový terasový olej – pro dodatečnou bezpečnost
- > Osmo Kartáč k natírání teras s násadou široký 150 mm, ideální pro terasová prkna
- > Velmi vydatný – nanést pouze tence
- > 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m².



Terasové oleje



Protiskluzový
terasový olej



Optimální čištění
terasy

To zvládnu sám!

> INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ

Vaše dřevěná terasa je již několik let stará, dosud bez úpravy a působením přírodních povětrnostních vlivů jako déšť a UV záření získala šedou patinu? Potom může dřevěná terasa snadným způsobem získat zpět svůj přírodní barevný odstín. Čištění a oživení je se speciálním Osmo Odšed'ovačem dřeva -Gel velmi jednoduché. K tomu účelu se celá terasa navlhčí čistou vodou. Následně se Osmo Odšed'ovač dřeva -Gel sytě nanese kartáčem (rejžákem) ve směru fládrování dřeva.

Po cca 20 minutách očistíte tvrdým kartáčem a opláchněte velkým množstvím vody. Ještě snadněji to jde se strojem k čištění teras a podlah od Osmo. Kartáče otáčející se protichůdně čistí ještě intenzivněji a současně pohlcují uvolněné znečištění.

Po cca 48 hodinách doby schnutí by na opět svěže vypadající dřevo měl být nanesen jeden nátěr (Osmo Terasovým olejem) k údržbě a ochraně.

- > Osmo Odšed'ovač dřeva - Gel – rychle opět opticky svěží dřevo
- > Pastovitá konzistence – pro snadné zpracování a zvýšenou účinnost
- > Velmi vydatný – žádné ztráty materiálu, protože je pastovitý
- > 1 litr stačí na cca 10 m² u rýhovaného dřeva, podle stupně zešednutí.
- > Ještě efektivnější s Osmo strojem k čištění teras a podlah
- > Osmo Terasové oleje – pro trvalou ochranu
- > Zakryjte choulostivé květiny



Odšed'ovač
dřeva-Gel



Terasové
oleje



Protiskluzový
terasový olej



Stroj na čištění
teras a podlah



> ODSTRAŇOVÁNÍ ZELENÉHO POVLAKU

Kvůli poloze Vaší zahrady, vegetaci v okolí nebo prostě kvůli příliš vlhkému létu se na Vašich terasových prknech vytvořil zelený povlak z řas. Tyto zelené povlaky nejsou pouze opticky nevzhledné, nýbrž představují riziko zvýšeného nebezpečí uklouznutí, navíc řasy dlouhodobě narušují dřevo.

Z těchto důvodů doporučujeme, vyskytující se zelené povlaky odstranit během krátké doby. To je díky použití Osmo Gard Clean velmi jednoduché. K tomu účelu jednoduše na suchou plochu naneste Osmo Gard Clean – podle stupně napadení – čistý nebo maximálně zředěný 10 díly vody rovnoměrně štětcem, kartáčem, kropicí konví nebo zahradnickým postřikovačem. Neoplachujte dodatečně vodou!

Zelený povlak zpravidla zmizí po 24 hodinách.
(Pokud ještě zůstaly zbytky, postup opakujte.)

Je třeba opláchnout vodou pouze v případě, že budete povrch později ošetřovat některým dalším nátěrem, např. Osmo olejovými nátěry na dřevo.

Ostatně Osmo Gard Clean lze používat také na povrchy z plastu, kamene nebo betonu.

- > Snadné použití – pouze nanést
- > Velmi vydatný – nanést pouze tence
- > 1 litr stačí na cca 30–100 m², podle napadení.



Gard Clean - odstraňovač zeleného povlaku

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.



> ČIŠTĚNÍ TERAS WPC & BPC

Terasy WPC & BPC nevyžadují téměř žádnou údržbu, ale nejsou bezúdržbové. Již při pokládce terasových prken se mohou vyskytnout drobné "skvrny od vody". Při tom se jedná o deriváty ligninu – zabarvení, které je vyvolané reakcí vlhkosti s nepatrnými složkami dřeva. Ty, ale také jiné znečištění (např. od grilování), lze snadno odstranit Osmo Čističem WPC & BPC.

Hrubý prach a volné znečištění odstraňte z povrchu pevným kartáčem / smetáčkem. Koncentrát, v závislosti na znečištění, zřed'te vodou v poměru 1:10 až 1:20, následně čisticí roztok naneste kartáčem na násadě a 10 minut nechte působit. Potom důkladně opláchněte vodou. Ještě snadněji to jde se strojem k čištění teras a podlah od Osmo. Kartáče otáčející se protichůdně čistí ještě intenzivněji a současně pohlcují uvolněné znečištění.

- > Používejte vždy celoplošně a nikdy v nezředěném stavu. Podklad v každém případě přezkoušejte ohledně slučitelnosti.
- > 1 litr stačí na cca 10–50 m², podle stupně znečištění.



WPC & BPC čistič
kompozitních teras



JEN TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE DŘEVO

Další informace k našim produktům naleznete ve specializovaném obchodě, v našem katalogu o terasách nebo také na internetu na www.au-mex.cz nebo www.osmo.cz



VOSK NA ČELNÍ A ŘEZNÉ HRANY

Pro terasová prkna a jiné řezné plochy. Chrání před tvorbou trhlin v oblasti řezných hran a ploch a redukuje bobtnání a smršťování dřeva. Odpuzuje vodu a nečistoty.



IMPREGNACE DŘEVA WR *

Bezbarvý impregnační podklad k použití venku. Proti plísni, modráni a hmyzu narušujícímu dřevo. Omezuje bobtnání a smršťování dřeva.



TERASOVÉ OLEJE

Dekorativní nátěr k ochraně dřeva pro dřevěné terasy a zahradní nábytek z hojného ušlechtilého dřeva. Terasové oleje vyhlazují povrch dřeva, který poté odpuzuje vodu a nečistoty. Bezbarvé nebo transparentní.



PROTISKLUZOVÝ TERASOVÝ OLEJ

Protiskluzový konečný nátěr k použití venku. Nátěr je chráněný proti napadení plísní, řasou a houbou.



OCHRANNÁ OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO

Penetrace a lazura sjednocená v jednom nátěru – inovativní dlouhodobá ochrana dřeva na bázi oleje, odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Nátěr je chráněný proti napadení plísní, řasou a houbou.

SADA K NATÍRÁNÍ TERAS



Vana na barvu včetně otíracích žlábků, kartáč k natírání teras s násadou (široký 150 mm), jednorázové vložky (3 kusy) a plochý štětec (25 mm).



ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS

Vysoce účinný koncentrát k čištění veškerých dřevěných podlahových krytin venku a také pro pohledové zábrany, ploty a zahradní nábytek ze dřeva.



ODŠEĎOVAČ DŘEVA - GEL

Neodkapává a působí do hloubky. Pastovitý speciální čisticí prostředek k oživení a čištění zešedlého dřeva venku (terasy, dřevěné fasády a zahradní nábytek).



GARD CLEAN *

Vysoce účinný čisticí a dezinfekční koncentrát – speciálně vyvinutý k bezproblémovému odstraňování zeleného povlaku z dřevěného povrchu (natřeného i bez úpravy), plastu, fasád z kamene, betonu, atd.



WPC & BPC ČISTIČ

Do hloubky účinný čistič podkladu pro WPC/BPC terasová prkna a všechny ostatní materiály ze dřeva - plastu, k použití venku.



KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S NÁSADOU

K dostání v šířkách 150, 220 a 400 mm. Vhodný k manuálnímu zpracování terasových olejů.



STROJ K ČIŠTĚNÍ TERAS A PODLAH

Intenzivní čištění podkladu a odšed'ování dřevěných teras a také k čištění do hloubky dřevěných podlah ve vnitřním prostředí. Uvolní a pohltné nečistoty v jednom čistém pracovním kroku.



SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

Sada na údržbu dřeva venku. Zvláště se doporučuje pro zahradní nábytek a terasy. Obsah: Odšed'ovač dřeva gel, Sprej na zahradní nábytek - olej, brusné rouno a kartáč (rejžák).

* Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor :



AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420 283933452,
00420 283933472
Email: info@osmo.cz,
info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Všechny katalogy obdržíte také u Vašeho Osmo odborného
obchodního zástupce.

Vás regionální prodejce :



© 2016 CZ 1.0 Technické změny a dodací podmínky vyhrazeny.

Údaje o rozměrech, cenách a obrázky bez záruky. I přes rozsáhlou kontrolu obsahu tohoto katalogu nemůžeme zcela vyloučit tiskové chyby. Barevnost je nezávazná.

V zájmu inovace výrobků si vyhrazujeme změny.